



Der KALKmeister



KM8000 K

Kohlensaurer Kalk
pH-Wert 9 - 11
CaCO₃
Natur-Zeolith (Tonmineral)
Feinheit: 90% <35µm



- ✓ geeignet für die Anwendung im Stall, direkt in die Gülle und auf den Boden
- ✓ futtermittel-tauglich

Anwendungsempfehlung im Stall:

| | Wann? | Aufwandmenge |
|--|--|--|
| Laufbereich Kühe Spaltenboden | 1 – 2x pro Woche | 200 – 300 g/m ² |
| Liegebereich Kühe Tiefbox Hochbox | 1 – 2x pro Woche auf feuchte Stellen täglich auf die gesamte Fläche | 300 – 500 g/m ² 100 – 200 g/m ² |
| Abkalbe-/Krankenbox Boden Mistmatratze | nach dem Entmisten vor dem Nachstreuen 1x pro Woche | 200 – 300 g/m ² 200 – 300 g/m ² |
| Tiefstall (Rinder, Schafe) Boden Mistmatratze | nach dem Entmisten nach dem Nachstreuen 1x pro Woche | 200 – 300 g/m ² 200 – 300 g/m ² |
| Schweine Zuchtsauen, Ferkel und Mastschweine | auf den Boden nach Bedarf | 100 – 200 g/m ² |

Anwendung direkt in die Gülle:

- ✓ Vor dem Einbringen die Gülle in Bewegung bringen, anschließend KALKMEISTER langsam einrühren. Einrührdauer für 1 Tonne KALKMEISTER = 10 Minuten, damit NH₃ gebunden wird. Für 100m³ 2 Tonnen KALKMEISTER einrühren und in den nächsten Stunden ausbringen.

Anwendungsempfehlung für den Boden:

- ✓ Durch die hohe Feinheit sind 500kg/ha zur Erhaltungskalkung ausreichend, um die Nährstoffe im Boden wie N-P-K besser verfügbar zu machen.

Lagerungs- und Sicherheitshinweise:

- ✓ Trocken lagern, BigBag immer wieder verschließen.
- ✓ Bei der Anwendung ist filtrierende Halbmaske/Feinstaubfilter erforderlich.

Liefereinheit: BigBag 1100kg

Lagerung: Das Produkt muss in trockenen Räumen getrennt von Lebensmitteln, Getränken und Medikamenten gelagert werden.

Sicherheitskennzeichnung: Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren! Spritz- / Sprühnebel nicht einatmen!
Bei der Anwendung ist filtrierenden Halbmaske/Feinstaubfilter erforderlich!

Produktion: Feinstoff Technologies GmbH, A-3362 Mauer, Galtberg 20, zertifiziert nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015

Produktauskünfte:

Helmut Schirmbrand sen. 0676/5938000, vertrieb@feinstoff-tech.com
Feinstoff Technologies GmbH, A-3362 Mauer, Galtberg 20, www.kalkmeister.com

6/2023

Charge: